



OMSCHRIJVING

Deze relais kunnen voor zeer uiteenlopende doeleinden worden gebruikt. Er is keuze uit standaard schakelrelais met of zonder tijdsvertraging en tijdrelais. Alle modellen zijn geschikt voor DIN rail montage.

EIGENSCHAPPEN

Relais

- Keuze uit 12V~, 12V=, 24V~ en 24V=
- Schakelvermogen 7 ampère
- Eenvoudig op DIN rail 35 mm te plaatsen
- Voorzien van 4 x wisselcontact
- Optioneel met instelbare tijdvertraging

Tijdrelais

- Keuze uit 12V= of 24V=
- Schakelvermogen 5 of 10 ampère
- Geschikt voor diverse voltages
- Voorzien van wisselcontact
- Voorzien van diverse programmafuncties o.a. opkomend vertraagd, afvallend vertraagd of knipper

MODELLEN

RVW12
maximaal schakelstroom
maximaal schakelspanning
contact
afmetingen
montage

relais 12V~
 7A
 250V AC
 4 x wissel
 78 x 27 x 73 mm
 DIN draagrail 35 mm



RVW24
maximaal schakelstroom
maximaal schakelspanning
contact
afmetingen
montage

relais 24V~
 7A
 250V AC
 4 x wissel
 78 x 27 x 73 mm
 DIN draagrail 35 mm



RV212
maximaal schakelstroom
maximaal schakelspanning
contact
afmetingen
montage

relais 12V=
 7A
 250V AC
 4 x wissel
 78 x 27 x 73 mm
 DIN draagrail 35 mm



RV224
maximaal schakelstroom
maximaal schakelspanning
contact
afmetingen
montage

relais 24V=
 7A
 250V AC
 4 x wissel
 78 x 27 x 73 mm
 DIN draagrail 35 mm



TVM
spoelspanning
tijdbereik
contact
afmetingen

tijdvertraging voor model RVW12, RVW24, RV212 en RV224
 12-24V AC/DC
 0,05 sec. tot 100 uur
 vertraagd opkomend, inschakeld wissend
 14 x 15 x 37 mm



H3DRA
maximaal schakelstroom
maximaal schakelspanning
tijdbereik
contact

afmetingen
montage

tijdrelais 12V=
 5A
 250V AC en 30V DC
 0,1 sec. tot 120 uur
 2 x wissel en 8 programmafuncties
 o.a. opkomend vertraagd, afvallend vertraagd of knipper
 79 x 23 x 100 mm
 DIN draagrail 35 mm



700
maximaal schakelstroom
maximaal schakelspanning
tijdbereik
contact

afmetingen
montage

tijdrelais 24V - 48V= en 24V - 230VAC
 5A
 250V AC en 30V DC
 0,05 sec. tot 10 uur
 1 x wissel en 4 programmafuncties
 o.a. opkomend vertraagd, afvallend vertraagd of knipper
 80 x 18 x 71 mm
 DIN draagrail 35 mm

